

## WDV-System L

**Dämmplatten nur geklebt** für rohbaugleiche Untergründe (Neubau) und Ebenheitstoleranzen 1 cm/m

## WDV-System L

**Dämmplatten geklebt und gedübelt** für nur bedingt tragfähige Untergründe (Altbau) und Ebenheitstoleranzen 2 cm/m.  
Verwendung großer Dübelteller notwendig!

## WDV-System WV-035

**Dämmplatten grundsätzlich geklebt und gedübelt**  
Ebenheitstoleranzen 2 cm/m.  
Verwendung großer Dübelteller notwendig!

### WDV-System L

Mineralwolle-Dämmplatten  
Typ LS (Lamellenplatten), WLG 040  
nach DIN EN13162

**geklebt**  
Zulassung:  
Z-33.44-80

**geklebt und gedübelt**  
Zulassung:  
Z-33.43-153

### WDV-System WV-035

Mineralwolle-Dämmplatten  
Typ WV-035 nach DIN EN 13162

**geklebt u. gedübelt**  
Zulassung: Z-33.43-153

**Dämmplatten kleben:** DRACHOLIN 4 in 1, UP 2000, UP leicht, UP 700, B 100 (pästös) für LS



#### Dübeln der Dämmplatten:

bauaufsichtlich zugelassene Dübel:

für konstruktive Verdübelung  
(ohne bauaufsichtliche Zulassung)

**EJOT ejothem STR U**  
(Beton, Vollsteine, Lochsteine, Porenbeton)

**HILTI Schlagdübel SDK-FV**

**HILTI Helix-Schraubdübel D8-FV**  
**HILTI WDVS-Bohrdübel SX-FV 100**  
**HILTI Schlagdübel SD-FV**  
(Beton, Vollsteine, Lochsteine)

**EJOT STR-H Schraubbefestiger für Holz**

**HILTI Dübelteller**  
**EJOT Dübelteller**

#### Gewebespachtelung:

DRACHOLIN Armierungsmörtel  
DRACHOLIN WDVS-Gewebe grob

DRACHOLIN 4 in 1, UP 2000, UP leicht, UP 700

#### Deckputz:

DRACHOLIN mineralische Trockenmörtel „Classic-Programm“ und „Programm '90“  
DRACHOLIN Silikatputze

#### Anstrich:

z.B. DRACHOLIN Algisil-Fassadenfarbe,  
Siliconharz-Farbe, Silikat-MZ-Farbe